

PROPLATE FIX

PROPLATE FIX je serija plosnatih i kutnih profila za prekrivanje spojeva odnosno procijepa nastalih uslijed strukturnih kretanja (kontrakcija uzrokovana fleksijskim ili tlačnim naprezanjem) dvaju različitih nosivih struktura. PROPLATE FIX izrađen od čvrstog PVC-a preporuča se za zidove, okomite fasade i stropove. Prodaju se u kompletu sa pričvrstnim spojnica od nehrđajueg čelika (5 komada za upotrebu na okomitim površinama/fasadama, 10 kom za upotrebu na vodoravnim površinama/ podovima).


PROPLATE FIX

Materijal:


PVC

Dužina: 300 cm


Debljina: 50 mm



PETFXP 50-01



PETFX 50-01



CPFAC 40



Način postavljanja



1: Izaberite "PROPLATE FIX" u željenoj završnoj obradi i koji po visini odgovara debljini obloge. **2:** Nanesite ljepilo na površinu gdje ćete postaviti profil. **3:** Položite i poravnajte profil, odrezani na potrebnu dužinu, utiskujući perforirano krilce u ljepilo. **4:** Položite pločice na način da ih poredate tako da gornji rub profila "prianja" uz pločice. **5:** U potpunosti ispunite odornu površinu između profila i pločica ljepilom kako bi se izbjeglo skupljanje vode u eventualnim prazninama. **VAŽNO:** Pazite na vanjske rubove aluminijskog "PROJOLLY". Moraju biti zaštićeni od agresivnih sredstava poput ljepila i mase za brtvljenje te radnji poput brušenja ili struganja.

Boje*

01
BIJELA